



דלק 260



הוראות הרכבה לתחנת הדלק הניידת

יש להביא את תחנת הדלק הניידת למצב שכיבה אופקי.

יש לחבר את מתלה צינור משאבת הדלק אל המיכל באמצעות מפתח מתאים תוך שימוש בבורג ואום הבורג אשר בערכה.

יש לוודא כי מכסה פתח מילוי הדלק סוגר את פתח מילוי הדלק הממוקם בסמוך לחלקו העליון של המיכל.

יש לוודא כי שסתום כניסת האוויר הממוקם במרכז מכסה פתח מילוי הדלק סגור.

יש לוודא כי שסתום הבטיחות של המיכל הנמצא בסמוך לתחתית המיכל ושסתום הבטיחות של צינור המשאבה נמצאים במצב "סגור".

יש לחבר את צינור משאבת הדלק אל פתח צינור משאבת הדלק של המיכל המצוי בסמוך לתחתית המיכל.

יש לחזק את החיבור ע"י סיבוב טבעת הפלסטיק השחורה הממוקמת בפתח צינור משאבת הדלק של המיכל.

יש להחזיר את המיכל למצב עמידה ולמקם את צינור המשאבה ואת משאבת הדלק על תפס התלייה שבחלקו הקדמי של המיכל.